

prediger.base

P.100 LED FLEXVERBINDER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Aluminium, Kunststoff
Stromstärke	50 mA
Oberfläche	Weiß
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 7cm, H: 1cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	90
Spannung	24 V
Maximale Bestückung	1,2 W LED

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

verbindet zwei p.100 Lichtleisten (beleuchtet) ermöglicht einen flexiblen Winkel in verschiedenen Lichtfarben erhältlich Verbindung zu weiteren Komponenten aus der p.100-Serie über ein intuitives Stecksystem...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.100 LED FLEXVERBINDER

Abbildungen

Ausführungen

p.100.160XS LED Flexverbinder 27/75/CRI90

SKU	303632
Name	p.100.160XS LED Flexverbinder 27/75/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

p.100.160XS LED Flexverbinder 30/80/CRI90

SKU	303633
Name	p.100.160XS LED Flexverbinder 30/80/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K