prediger.base

P.026 ZWEISEITIG STRAHLENDE LED AUßEN WANDLEUCHTE Q

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	700 mA
Schutzart	IP 54
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_HT_14.1510.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 13cm, T: 12cm, (Kopf) L: 9cm, B: 9cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	2x 542 lm
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

Produktbeschreibung

Geradlinige Form, faszinierende Lichtwirkung: Mit der p.026 zweiseitig strahlenden LED Außen Wandleuchte Q aus dem Hause prediger.base lassen sich insbesondere Hauseingänge, Terrassen, Balkone oder Fassaden ideal beleuchten. Zwei in das Gehäuse aus Aluminium-Druckguss eingebaute LED-Module sorgen für ausreichend Licht, das jeweils mit einem Abstrahlwinkel von 23 Grad indirekt nach oben sowie direkt nach unten an die Wand abgegeben wird. Der für den Betrieb benötigte LED-Treiber ist bereits in den kantigen Korpus integriert, damit die p.026 LED Außen Wandleuchte direkt montiert und in Betrieb genommen werden kann. Da sie nach den Richtlinien der Schutzart IP54 gefertigt wird, können Schmutz und Spritzwasser nicht in das Leuchteninnere eindringen. Dadurch könne Sie die Wandleuchte nahezu überall im Außenbereich nutzen...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.026 ZWEISEITIG STRAHLENDE LED AUßEN WANDLEUCHTE Q

Abbildungen



Ausführungen

p.026.221 LED Wandleuchte Zweiseitig G/30/2x542/21°	
SKU	304894
Name	p.026.221 LED Wandleuchte Zweiseitig G/30/2x542/21°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Grafit