prediger.base

P.038 ABGEBLENDETE LED POLLER- UND SOCKELLEUCHTEN

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	350 mA
Oberfläche	Grafit
Schutzart	IP 54
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
EPREL Modellkennung	LS_HT_7.834.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	162 lm
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

Produktbeschreibung

Schlank, elegant und modern: Die p.038 abgeblendeten LED Sockelleuchte von prediger.base ist eine hervorragende Wahl für die Beleuchtung von Gärten, Zufahrten oder Wegen. Ihr schlankes Design und die dezent abgerundeten Ecken verleihen dieser Außenleuchte einen ganz besonderen Charme. Außerdem überzeugt die prediger.base p.038 LED Sockelleuchte mit einer sehr angenehmen Lichtwirkung: Das Licht der eingebauten LED-Module wird vollständig entblendet an die Umgebung abgegeben. Das warmweiße Licht kommt von energieeffizienten und langlebigen LEDs, die im pulverbeschichteten Korpus aus grafitfarbenem Aluminiumdruckguss bereits eingebaut sind. Auch der LED-Treiber ist bereits integriert. Die Fertigung dieser Leuchte erfolgt nach hohen Qualitätsstandards und den Richtlinien der Schutzart IP54, so dass weder Staub noch Spritzwasser ins Leuchteninnere eindringen können. Ein Einsatz überall im Außenbereich ist somit kein Problem...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.038 ABGEBLENDETE LED POLLER- UND SOCKELLEUCHTEN

Abbildungen

Ausführungen

p.038.235 LED Pollerleuchte G/30/162/49°	
SKU	307242
Name	p.038.235 LED Pollerleuchte G/30/162/49°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Höhe gesamt	65 cm

p.038.236 LED Sockelleuchte G/30/162/49°	
SKU	304895
Name	p.038.236 LED Sockelleuchte G/30/162/49°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Höhe gesamt	35 cm