

Nimbus

Q FOUR TT AUFBAU 80° - DIMMBAR ÜBER PHASENAN-/ABSCHNITT



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Aluminium
Schutzart	IP 20
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 12,8cm, B: 12,8cm, H: 8,2cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	80°
Farbwiedergabeindex	90
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	11,2 W LED
Prüfzeichen	CE

Produktbeschreibung


Die Deckenleuchte Q Four TT Aufbau 80° - dimmbar über Phasenab-/abschnitt aus dem Hause Nimbus garantiert optimale Beleuchtung. Nimbus, der Leuchtenhersteller mit Sitz in Stuttgart, konzentriert sich seit vielen Jahren ausnahmslos auf LED-Technologie. Die Oberfläche präsentiert sich in stilvollem Schwarz oder reinem Weiß. Wir liefern Ihnen die Leuchte mit verbautem LED-Modul. Sofern ein externer Phasenab- oder -abschnittsdimmer vorhanden ist, können Sie die Leuchte auch dimmen. Die Lichtabgabe ist direkt. Direktes Licht fällt unmittelbar auf eine Fläche und erlaubt es, gezielt Akzente zu setzen. Das breitstrahlende Licht des Fluters beleuchtet Flächen gleichmäßig und großflächig. Sie erhalten die Leuchte in verschiedenen Lichtfarben. Ihr Arbeitszimmer, Ihr Wohnzimmer, Ihre Küche und Ihr Flur werden von dieser Deckenleuchte hervorragend beleuchtet...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

Q FOUR TT AUFBAU 80° - DIMMBAR ÜBER PHASENAN-/ABSCHNITT

Abbildungen



Ausführungen

Q Four TT Aufbau 80° Weiß matt Phase 2700K

SKU	154810
Name	Q Four TT Aufbau 80° Weiß matt Phase 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

Q Four TT Aufbau 80° Schwarz matt Phase 2700K

SKU	154807
Name	Q Four TT Aufbau 80° Schwarz matt Phase 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four TT Aufbau 80° Schwarz matt Phase 3000K

SKU	154808
Name	Q Four TT Aufbau 80° Schwarz matt Phase 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four TT Aufbau 80° Schwarz matt Phase 4000K

SKU	154809
Name	Q Four TT Aufbau 80° Schwarz matt Phase 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four TT Aufbau 80° Weiß matt Phase 3000K

SKU	154811
Name	Q Four TT Aufbau 80° Weiß matt Phase 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

Q Four TT Aufbau 80° Weiß matt Phase 4000K

SKU	154812
Name	Q Four TT Aufbau 80° Weiß matt Phase 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß