

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM 1ER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details _____

Marke prediger.base

Material Pulverbeschichteter

Aluminium-Druckguss

Montagehinweis Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm

Stromstärke 250 mA

Ausrichtbarkeit 30° schwenkbar und 350°

drehbar

Schutzart IP 20

Details Ein für die Installation benö-

tigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zu-

behör.

Betriebsgerät LED-Treiber erforderlich

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse F.

EPREL Modellkennung LS_UI_9.880.30

Einbaumaße T: 11,7cm, Ø: 9cm
Lieferumfang inklusive LED-Modul

Produktbeschreibung

Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er von prediger.base überzeugt mit unaufdringlichem Design, exzelenter Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet. Das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 30 Grad geschwenkt und um 350 Grad gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM zu einem idealen Lichtwerkzeug im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus kinderleicht, Leuchte und LED-Treiber (nicht enthalten) können werkzeuglos installiert werden. Der quadratische Strahler ist dimmbar und verändert beim Dimmen seine Lichtfarbe in einen wärmeren Farbton (Dim to Warm). Die Farbwiedergabe ist mit einem CRI von über 90 besonders gut.Bitte beachten Sie, dass der Lieferumfang keinen LED-Treiber enth...

Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de



prediger.base

POO1 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER OM 1ER – CRI>90 – DIN TO WARM (250 MA) – EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen _____







Ausführungen _____

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)		p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306513	SKU	306514
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Oberfläche Abstrahlwinkel	Weiß 15°	Oberfläche Abstrahlwinkel	Weiß 25°



p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)		p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306515	SKU	306519
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Schwarz
Alogtalonଯା Mkel LED 40° Decken-Einbau-Strahler B/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)		ALOST 1610 MANKEL LED 15° Decken-Einbau-Strahler B/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306520	SKU	306521
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Oberfläche	Schwarz	Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°	Abstrahlwinkel	40°