

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER E 2ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	10° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Zwei für die Installation benötigte LED-Treiber werden nicht mitgeliefert. Passende LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Einbaumaße	L: 21,4cm, B: 11,1cm, T: 7,6cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!






Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der zweiflämmige, ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler E 2er von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im rechteckigen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss sind zwei lichtstarke und energieeffiziente LED-Module integriert, die bei Bedarf mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden können. Dank der geringen Höhe von 5,1 cm benötigt der Strahler nur eine geringe Einbautiefe. Die Farbwiedergabe ist dank des exzellenten CRI von über 90 besonders gut. Die Strahler sind im Korpus um 350 Grad dreh- und um 10 Grad schwenkbar, sodass Sie das Licht dahin ausrichten können, wo Sie es wünschen. Sie können das Licht zudem dimmen und so an Ihre Bedürfnisse anpassen. Beim Dimmen ändert sich die Lichtfarbe in einen wärmeren, gemütlicheren Farbton. Bitte beachten Sie, dass der Lieferumfang keinen ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER E 2ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	306665
Name	p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	60°

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306660
Name	p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	306664
Name	p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	306662
Name	p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	306661
Name	p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306663
Name	p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°