

prediger.base

P.004 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER R -GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

| | |
|------------------------|--|
| Marke | prediger.base |
| Material | Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss |
| Montagehinweis | Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm |
| Stromstärke | 250 mA |
| Oberfläche | Weiß |
| Ausrichtbarkeit | 20° schwenkbar und 350° drehbar |
| Schutzart | IP 20 |
| Details | Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör. |
| Betriebsgerät | LED-Treiber erforderlich |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Einbaumaße | T: 7,4cm, Ø: 9cm |
| Lieferumfang | inklusive LED-Modul |

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung




Schlichtes Design, starke Lichtleistung, eine ausgezeichnete Energieeffizienz: Der runde, ausrichtbare p.004 LED Decken-Einbaustrahler R - stark entblendet von prediger.base eignet sich hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung des Wohn-, Schlaf- und Essbereichs, kann aber auch einen Flur, die Küche und Büros oder Geschäftsräume in Szene setzen. Im Leuchtkörper aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss befindet sich ein austauschbares LED-Modul, das warm-weißes und entblendetes Licht abgibt – für eine zielgerichtete Beleuchtung von Einrichtungsgegenständen und Kunstwerken oder zum Schaffen von Atmosphäre durch die Betonung der vertikalen Bereiche. Um größtmögliche Flexibilität bei der Inszenierung von Innenräumen zu gewährleisten, kann der Leuchtkörper um 30° geschwenkt und um 350° gedreht werden. Die Installation des p.004 Decken-Einbaustrahlers ist dank des praktischen Steckmechanismus kinderleicht, dadurch können LED-Leuchte und...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.004 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER R -GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/27/759/40°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|---|
| SKU | 306676 |
| Name | p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler W/27/759/40°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Abstrahlwinkel | 40° |

p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/27/743/60°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|---|
| SKU | 306677 |
| Name | p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler W/27/743/60°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Abstrahlwinkel | 60° |

p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306683
Name p.004.101R-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/40/769/60°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.004.101R-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306681
Name p.004.101R-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/40/787/25°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.004.101R-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel W/30/792/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306678
Name p.004.101R-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/30/792/25°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.004.101R-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306682
Name p.004.101R-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/40/778/40°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 40°

p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/27/761/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306675
Name p.004.101R-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/27/761/25°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.004.101R-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel W/30/769/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306680
Name p.004.101R-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/30/769/60°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.004.101R-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel W/30/788/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306679
Name p.004.101R-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/30/788/40°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 40°