prediger.base

P.004 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER R - GERINGE EINBAU-TIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere Produkte für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	250 mA
Oberfläche	Weiß
Ausrichtbarkeit	20° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Einbaumaße	T: 7,4cm, Ø: 9cm

Produktbeschreibung

Schlichtes Design, starke Lichtleistung, eine ausgezeichnete Energieeffizienz: Der runde, ausrichtbare p.004 LED Decken-Einbaustrahler R - stark entblendet von prediger.base eignet sich hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung des Wohn-, Schlaf- und Essbereichs, kann aber auch einen Flur, die Küche und Büros oder Geschäftsräume in Szene setzen. Im Leuchtkörper aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss befindet sich ein austauschbares LED-Modul, das warm-weißes und entblendetes Licht abgibt – für eine zielgerichtete Beleuchtung von Einrichtungsgegenständen und Kunstwerken oder zum Schaffen von Atmosphäre durch die Betonung der vertikalen Bereiche. Um größtmögliche Flexibilität bei der Inszenierung von Innenräumen zu gewährleisten, kann der Leuchtkörper um 30° geschwenkt und um 350° gedreht werden. Die Installation des p.004 Decken-Einbaustrahlers ist dank des praktischen Steckmechanismus kinderleicht, dadurch können LED-Leuchte und...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.004 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER R - GERINGE EINBAU-TIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen







Ausführungen

p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306687
Name	p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Abstrahlwinkel	25°

p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306689
Name	p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Abstrahlwinkel	60°

p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306688
Name	p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Abstrahlwinkel	40°