

prediger.base

P.014 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R – GERIN- GE EINBAUTIEFE – CRI>90 – DIM TO WARM (250 MA) – EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

Klein, kompakt und besonders flach: Das p.014 LED Einbau-Downlight R von prediger.base ist die ideale Lösung für Decken mit einer geringen Einbauhöhe. Das lichtstarke Downlight in der klassisch-runden Form ist dank seines zeitlos-schlichten äußeren vielseitig im Innenbereich, vor allem im Flur, in Büros oder Nebenräumen, einsetzbar. Ein integriertes, energiesparendes und langlebiges LED-Modul gibt ausreichend warmweißes Licht in den Raum ab und ist außerdem austauschbar. Sollten sich also die Anforderungen an die Beleuchtung ändern oder das LED-Modul kaputt gehen, kann es mit wenigen Handgriffen aus dem Leuchtenkorpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss herausgeschraubt und durch ein neues Modul ersetzt werden. Das p.014 LED Einbau-Downlight R ist dimmbar. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus kinderleicht, Leuchte und LED-Treiber (nicht enthalten) können werkzeuglos installiert werden. Die Farbwiedergabe dieses...

Technische Details




Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 1,4cm
Stromstärke	250 mA
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Einbaumaße	T: 6,5cm, Ø: 7,2cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	T: 4cm, Ø: 8,2cm

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.014 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R - GERIN-GE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	306761
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.014.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	306754
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306759
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	306760
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.014.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306753
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß

p.014.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	306755
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°