

prediger.base

# **p.015 SCHWENKBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER Q - STARK ENTBLENDET - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER**



## **Technische Details**

|                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                  | prediger.base                                                                                                                                    |
| Material               | Pulverbeschichteter<br>Aluminium-Druckguss                                                                                                       |
| Montagehinweis         | Deckenstärke: ca. 0,5 - 3,8cm                                                                                                                    |
| Stromstärke            | 250 mA                                                                                                                                           |
| Ausrichtbarkeit        | 30° schwenkbar                                                                                                                                   |
| Schutzart              | IP 20                                                                                                                                            |
| Details                | Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör. |
| Betriebsgerät          | LED-Treiber erforderlich                                                                                                                         |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.                                                                               |
| EPREL Modellkennung    | LS_UI_9.880.30                                                                                                                                   |
| Einbaumaße             | L: 7,7cm, B: 7,7cm, T: 13,1cm                                                                                                                    |
| Lieferumfang           | inklusive LED-Modul                                                                                                                              |

Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
**Produktbeschreibung**  
Innen- & Außenbereich!






Unscheinbar, aber auf ganzer Linie überzeugend: Der schwenkbare p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q - stark entblendet von prediger.base punktet mit einer starken Lichttechnologie, einer ausgezeichneten Farbwiedergabe und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist sein Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss zeitlos-schlicht gehalten und bietet Platz für einen um bis zu 30° schwenkbaren Leuchtenkopf. Das warmweiße und besonders gut entblendete Licht wird von einem leistungsstarken LED-Modul im Inneren der Leuchte erzeugt. Clever: Der Strahler kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und durch ein neues LED-Modul ersetzt werden. Das macht ihn wesentlich langlebiger und zukunftssicherer als vergleichbare Modelle und deshalb zu einem echten Multitalent in Sachen Innenraumbelichtung. Bei Bedarf kann der p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q natürlich auch gedimmt werden. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER Q - STARK ENTBLENDET - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

## Abbildungen



## Ausführungen

| p.015.101Q                   | LED                                                                | Decken-Einbau-Strahler |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| W/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA) |                                                                    |                        |
| SKU                          | 306789                                                             |                        |
| Name                         | p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA) |                        |
| Energieeffizienzklasse       | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |                        |
| Oberfläche                   | Weiß                                                               |                        |
| Abstrahlwinkel               | 15°                                                                |                        |

| p.015.101Q                   | LED                                                                | Decken-Einbau-Strahler |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| W/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA) |                                                                    |                        |
| SKU                          | 306791                                                             |                        |
| Name                         | p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA) |                        |
| Energieeffizienzklasse       | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |                        |
| Oberfläche                   | Weiß                                                               |                        |
| Abstrahlwinkel               | 40°                                                                |                        |

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler  
W/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306790  
Name p.015.101Q LED Decken-  
Einbau-Strahler  
W/DTW/608/25°/CRI90  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F.  
Oberfläche Weiß

p.015.101Q LED 25° Decken-Einbau-Strahler  
Abstrahlwinkel B/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306797  
Name p.015.101Q LED Decken-  
Einbau-Strahler  
B/DTW/600/40°/CRI90  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F.  
Oberfläche Schwarz  
Abstrahlwinkel 40°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler  
B/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)

SKU 306795  
Name p.015.101Q LED Decken-  
Einbau-Strahler  
B/DTW/597/15°/CRI90  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F.  
Oberfläche Schwarz

p.015.101Q LED 15° Decken-Einbau-Strahler  
Abstrahlwinkel B/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306796  
Name p.015.101Q LED Decken-  
Einbau-Strahler  
B/DTW/608/25°/CRI90  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F.  
Oberfläche Schwarz  
Abstrahlwinkel 25°