prediger.base

P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN-HALBEINBAUSTRAHLER M - CRI>90 - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2,5cm
Stromstärke	500 mA
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Einbaumaße	T: 5,6cm, Ø: 8,9cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 6,1cm, T: 3cm, Ø: 10cm

Produktbeschreibung


Für hohe Ansprüche an eine flexible Beleuchtung: Der runde, ausrichtbare p.011 LED Decken-Halbeinbaustrahler M von prediger.base ist ein wahres Multitalent. Der Strahler eignet sich gleichermaßen für eine gute Allgemein- wie auch Akzentbeleuchtung im modern eingerichteten Wohnzimmer oder Schlafzimmer, in der Diele sowie in den Nebenräumen Ihres Hauses. Der zylinderförmige Leuchtenkopf lässt sich am Korpus um satte 350 Grad drehen und 90 Grad schwenken, die Lichtleistung ist aufgrund des leistungsstarken und energiesparenden LED-Moduls im Inneren dieses Einbaustrahlers ebenfalls ausgezeichnet. Sie können das warmweiße Licht stufenlos dimmen und so an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Farbwiedergabe ist ausgezeichnet dank des hohen CRI von über 90. Der p.011 LED Decken-Halbeinbaustrahler M von prediger.base wird aus Aluminium-Druckguss gefertigt.Bitte beachten Sie, dass der Lieferumfang keinen LED-Treiber enthält. Damit Sie die ...


Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN-HALBEINBAUSTRAHLER M - CRI>90 - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen





Ausführungen

p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler exkl. Treiber B/30/1139/40°/CRI90	
SKU	303731
Name	p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler exkl. Treiber B/30/1139/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler exkl. Treiber W/27/905/40°/CRI90	
SKU	303678
Name	p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler exkl. Treiber W/27/905/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler exkl. Treiber B/27/905/40°/CRI90	
SKU	303110
Name	p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler exkl. Treiber B/27/905/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler exkl. Treiber W/30/1139/40°/CRI90	
SKU	303109
Name	p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler exkl. Treiber W/30/1139/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß