prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM 1ER SILBER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Einbaumaße	T: 11,7cm, Ø: 9cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul

Produktbeschreibung

Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er von prediger.base überzeugt mit unaufdringlichem Design, exzellenter Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet. Das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 30 Grad geschwenkt und um 350 Grad gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM zu einem idealen Lichtwerkzeug im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus kinderleicht, Leuchte und LED-Treiber (nicht enthalten) können werkzeuglos installiert werden. Der quadratische Strahler ist dimmbar und verändert beim Dimmen seine Lichtfarbe in einen wärmeren Farbton (Dim to Warm). Die Farbwiedergabe ist mit einem CRI von über 90 besonders gut.Bitte beachten Sie, dass der Lieferumfang keinen LED-Treiber enth...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM 1ER SILBER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen







Ausführungen

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/697/15°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306516
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/697/15°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	15°

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306518
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306517
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°