

prediger.base

**P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-
EINBAUSTRAHLER RM SILBER- CRI>90 -
DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE
TREIBER**



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Einbaumaße	T: 11,7cm, Ø: 9cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den **Produktbeschreibung!**






Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM von prediger.base überzeugt mit unaufdringlichem Design, exzellenter Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet. Das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 30 Grad geschwenkt und um 350 Grad gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM zu einem idealen Lichtwerkzeug im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus kinderleicht, Leuchte und LED-Treiber (nicht enthalten) können werkzeuglos installiert werden. Der runde Strahler ist dimmbar und verändert beim Dimmen seine Lichtfarbe in einen wärmeren Farbton (Dim to Warm). Die Farbwiedergabe ist mit einem CRI von über 90 besonders gut. Bitte beachten Sie, dass der Lieferumfang keinen LED-Treiber enthält. ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER RM SILBER- CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)

SKU	306507
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	15°

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306508
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	306509
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	40°