

prediger.base

# **P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM SILBER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER**



## Technische Details

|                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                  | prediger.base                                                                                                                                    |
| Material               | Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss                                                                                                          |
| Montagehinweis         | Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm                                                                                                                      |
| Stromstärke            | 250 mA                                                                                                                                           |
| Ausrichtbarkeit        | 20° schwenkbar und 350° drehbar                                                                                                                  |
| Schutzart              | IP 20                                                                                                                                            |
| Details                | Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör. |
| Betriebsgerät          | LED-Treiber erforderlich                                                                                                                         |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.                                                                               |
| EPREL Modellkennung    | LS_UI_9.880.30                                                                                                                                   |
| Einbaumaße             | T: 7,6cm, Ø: 9cm                                                                                                                                 |
| Lieferumfang           | inklusive LED-Modul                                                                                                                              |

Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
**Produktbeschreibung!**






Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM von prediger.base überzeugt mit unaufdringlichem Design, exzellenter Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet. Das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 30 Grad geschwenkt und um 350 Grad gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM zu einem idealen Lichtwerkzeug im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus kinderleicht, Leuchte und LED-Treiber (nicht enthalten) können werkzeuglos installiert werden. Der runde Strahler ist dimmbar und verändert beim Dimmen seine Lichtfarbe in einen wärmeren Farbton (Dim to Warm). Die Farbwiedergabe ist mit einem CRI von über 90 besonders gut. Bitte beachten Sie, dass der Lieferumfang keinen LED-Treiber enthält. ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# **P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM SILBER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER**

## Abbildungen



## Ausführungen

| p.001.101RM-F                | LED                                                                            | Decken-Einbau-Strahler |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| S/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA) |                                                                                |                        |
| SKU                          | 306535                                                                         |                        |
| Name                         | p.001.101RM-F LED<br>Decken-Einbau-Strahler<br>S/DTW/549/40°/CRI90 (250<br>mA) |                        |
| Energieeffizienzklasse       | Das Produkt enthält eine<br>Lichtquelle der Energieeffizi-<br>enzklasse F.     |                        |
| Oberfläche                   | Silber                                                                         |                        |
| Abstrahlwinkel               | 40°                                                                            |                        |

| p.001.101RM-F                | LED                                                                            | Decken-Einbau-Strahler |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| S/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA) |                                                                                |                        |
| SKU                          | 306534                                                                         |                        |
| Name                         | p.001.101RM-F LED<br>Decken-Einbau-Strahler<br>S/DTW/571/25°/CRI90 (250<br>mA) |                        |
| Energieeffizienzklasse       | Das Produkt enthält eine<br>Lichtquelle der Energieeffizi-<br>enzklasse F.     |                        |
| Oberfläche                   | Silber                                                                         |                        |
| Abstrahlwinkel               | 25°                                                                            |                        |

---

p.001.101RM-F      LED      Decken-Einbau-Strahler  
S/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)

---

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                    | 306536                                                                              |
| Name                   | p.001.101RM-F      LED<br>Decken-Einbau-Strahler<br>S/DTW/574/60°/CRI90 (250<br>mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine<br>Lichtquelle der Energieeffizi-<br>enzklasse F.          |
| Oberfläche             | Silber                                                                              |
| Abstrahlwinkel         | 60°                                                                                 |