

prediger.base

p.015 SCHWENKBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER Q SILBER - STARK ENT- BLENDET - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 3,8cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benö- tigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passen- den LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zu- behör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Einbaumaße	L: 7,7cm, B: 7,7cm, T: 13,1cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 8,5cm, B: 8,5cm, T: 10,6cm

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
Produktbeschreibung
Innen- & Außenbereich!






Unscheinbar, aber auf ganzer Linie überzeugend: Der schwenkbare p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q - stark entblendet von prediger.base punktet mit einer starken Lichttechnologie, einer ausgezeichneten Farbwiedergabe und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist sein Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss zeitlos-schlicht gehalten und bietet Platz für einen um bis zu 30° schwenkbaren Leuchtenkopf. Das warmweiße und besonders gut entblendete Licht wird von einem leistungsstarken LED-Modul im Inneren der Leuchte erzeugt. Clever: Der Strahler kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und durch ein neues LED-Modul ersetzt werden. Das macht ihn wesentlich langlebiger und zukunftssicherer als vergleichbare Modelle und deshalb zu einem echten Multitalent in Sachen Innenraumbelichtung. Bei Bedarf kann der p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q natürlich auch gedimmt werden. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER Q SILBER - STARK ENT-BLENDET - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.015.101Q	LED	Decken-Einbau-Strahler
S/30/755/40°/CRI90 (250 mA)		
SKU	306775	
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/755/40°/CRI90 (250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Silber	
Abstrahlwinkel	40°	

p.015.101Q	LED	Decken-Einbau-Strahler
S/27/750/40°/CRI90 (250 mA)		
SKU	306772	
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/750/40°/CRI90 (250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Silber	
Abstrahlwinkel	40°	

p.015.101Q S/30/759/25°/CRI90 (250 mA)	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	306774	
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/759/25°/CRI90 (250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.015.101Q S/27/758/25°/CRI90 (250 mA)	LED	Silber Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	306771	
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/758/25°/CRI90 (250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.015.101Q S/40/838/25°/CRI90 (250 mA)	LED	Silber Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	306777	
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/838/25°/CRI90 (250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.015.101Q S/30/736/60°/CRI90 (250 mA)	LED	Silber Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	306776	
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/736/60°/CRI90 (250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Silber	
Abstrahlwinkel	60°	

p.015.101Q S/40/819/60°/CRI90 (250 mA)	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	306779	
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/819/60°/CRI90 (250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.015.101Q S/40/836/40°/CRI90 (250 mA)	LED	Silber Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel	60°	
SKU	306778	
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/836/40°/CRI90 (250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.015.101Q S/27/738/60°/CRI90 (250 mA)	LED	Silber Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel	40°	
SKU	306773	
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/738/60°/CRI90 (250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Silber	
Abstrahlwinkel	60°	