prediger.base

P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER Q SILBER - STARK ENTBLENDET - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 3,8cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Einbaumaße	L: 7,7cm, B: 7,7cm, T: 13,1cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul

Produktbeschreibung

Unscheinbar, aber auf ganzer Linie überzeugend: Der schwenkbare p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q - stark entblendet von prediger.base punktet mit einer starken Lichttechnologie, einer ausgezeichneten Farbwiedergabe und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist sein Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss zeitlos-schlicht gehalten und bietet Platz für einen um bis zu 30° schwenkbaren Leuchtenkopf. Das warmweiße und besonders gut entblendete Licht wird von einem leistungsstarken LED-Modul im Inneren der Leuchte erzeugt. Clever: Der Strahler kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und durch ein neues LED-Modul ersetzt werden. Das macht ihn wesentlich langlebiger und zukunftssicherer als vergleichbare Modelle und deshalb zu einem echten Multitalent in Sachen Innenraumbeleuchtung. Bei Bedarf kann der p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q natürlich auch gedimmt werden. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER Q SILBER - STARK ENTBLENDET - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen













Ausführungen

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306794
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306793
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306792
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	15°