

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER Q 1ER SILBER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

Ein Schmuckstück mit Ecken und Kanten: Mit seiner klassischen Würfelform ist der ausrichtbare p.044 LED Deckenstrahler Q 1er von prediger.base universell einsetzbar ? im privaten Wohnbereich genauso wie in Büros und in öffentlichen Objekten. Das zeitlose äußere dieser Leuchte, die mit einer moderaten Aufbauhöhe punktet, geht einher mit einer ausgezeichneten Lichtwirkung, die in Bezug auf Lichtfarbe, Sehkomfort und Farbwiedergabe-Qualität (CRI>90) absolut beeindruckt. Dank des auswechselbaren LED-Moduls ist der p.044 LED Deckenstrahler Q 1er flexibel und zukunftsfähig. So lassen sich auch nach der Montage noch die Farbtemperatur, der Abstrahlwinkel und der Lichtstrom der Leuchte verändern. Das Licht kann mit dem dreh- und schwenkbaren Leuchtenkopf bedarfsgerecht ausgerichtet werden, außerdem ist die Deckenleuchte mit einem externen Phasen- oder Phasenabschnittsdimmer dimmbar. Das dafür benötigte LED-Modul gehört...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de


Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	18° schwenkbar und 151° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 10cm, B: 10cm, H: 10cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER Q 1 ER SILBER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.044.111Q1	LED	Decken-Strahler	p.044.111Q1	LED	Decken-Strahler
S/DTW/571/25°/CRI90/DALI	(250 mA)		S/DTW/571/25°/CRI90	(250 mA)	
SKU	303797		SKU	302572	
Name	p.044.111Q1	LED	Name	p.044.111Q1	LED
	Decken-Strahler			Decken-Strahler	
	S/DTW/571/25°/CRI90/DALI			S/DTW/571/25°/CRI90	
	(250 mA)			(250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Oberfläche	Silber		Oberfläche	Silber	
Regelung	DALI dimmbar		Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten	
Abstrahlwinkel	25°		Abstrahlwinkel	25°	

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler
S/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303799
Name p.044.111Q1 LED
Decken-Strahler
S/DTW/574/60°/CRI90/DALI
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F.
Oberfläche Silber

p.044.111Q1 LED DALI dimmbar Decken-Strahler
S/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Abstrahlwinkel 60°

SKU 303798
Name p.044.111Q1 LED
Decken-Strahler
S/DTW/549/40°/CRI90/DALI
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F.
Oberfläche Silber
Regelung DALI dimmbar
Abstrahlwinkel 40°

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/DTW/549/40°/CRI90
(250 mA)

SKU 302573
Name p.044.111Q1 LED
Decken-Strahler
S/DTW/549/40°/CRI90
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F.
Oberfläche Silber

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/DTW/574/60°/CRI90
(250 mA)

SKU 302574
Name p.044.111Q1 LED
Decken-Strahler
S/DTW/574/60°/CRI90
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F.
Oberfläche Silber
Regelung Dimmbar mit externem
Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel 60°