

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER SILBER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

Ein Schmuckstück mit Ecken und Kanten: Mit seiner klassischen Quaderform ist der zweistrahlige, ausrichtbare p.044 LED Deckenstrahler Q 2er von prediger.base universell einsetzbar ? im privaten Wohnbereich genauso wie in Büros und in öffentlichen Objekten. Das zeitlose äußere dieser Leuchte, die mit einer moderaten Aufbauhöhe punktet, geht einher mit einer ausgezeichneten Lichtwirkung, die in Bezug auf Lichtfarbe, Sehkomfort und Farbwiedergabe-Qualität absolut beeindruckt. Dank des auswechselbaren LED-Moduls ist der p.044 LED Deckenstrahler Q 2er flexibel und zukunftsfähig. So lassen sich auch nach der Montage noch die Farbtemperatur, der Abstrahlwinkel und der Lichtstrom verändern. Das Licht kann mit den beiden unabhängig voneinander dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen bedarfsgerecht ausgerichtet werden, außerdem ist die Leuchte mit einem externen Phasen- oder Phasenabschnittsdimmer dimmbar. Das dafür benötigte ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	18° schwenkbar und 151° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 19,8cm, B: 10cm, H: 10cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER SILBER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/DTW/2x
574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302583
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	60°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/DTW/2x
571/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303833
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/DTW/2x 571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Silber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2	LED	Decken-Strahler	S/DTW/2x
571/25°/CRI90 (250 mA)			
SKU	302581		
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Oberfläche	Silber		
Regelung	Dimmbar mit externem		
p.044.111E2	LED	Decken-Strahler/	S/DTW/2x
549/40°/CRI90/DALI (250 mA) anschnittsdimmer mit			
SKU	passenden Leistungsdaten		
Abstrahlwinkel	35°		
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/DTW/2x 549/40°/CRI90/DALI (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Oberfläche	Silber		
Regelung	DALI dimmbar		
Abstrahlwinkel	40°		

p.044.111E2	LED	Decken-Strahler	S/DTW/2x
549/40°/CRI90 (250 mA)			
SKU	302582		
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Oberfläche	Silber		
Regelung	Dimmbar mit externem		
p.044.111E2	LED	Decken-Strahler/	S/DTW/2x
574/60°/CRI90/DALI (250 mA) anschnittsdimmer mit			
SKU	passenden Leistungsdaten		
Abstrahlwinkel	40°		
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/DTW/2x 574/60°/CRI90/DALI (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Oberfläche	Silber		
Regelung	DALI dimmbar		
Abstrahlwinkel	60°		