

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER Q 1ER SILBER - CRI>90 (250 MA)



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	18° schwenkbar und 151° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 10cm, B: 10cm, H: 10cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	11 W LED

Produktbeschreibung


Ein Schmuckstück mit Ecken und Kanten: Mit seiner klassischen Würfelform ist der ausrichtbare p.044 LED Deckenstrahler Q 1er von prediger.base universell einsetzbar ? im privaten Wohnbereich genauso wie in Büros und in öffentlichen Objekten. Das zeitlose äußere dieser Leuchte, die mit einer moderaten Aufbauhöhe punktet, geht einher mit einer ausgezeichneten Lichtwirkung, die in Bezug auf Lichtfarbe, Sehkomfort und Farbwiedergabe-Qualität (CRI>90) absolut beeindruckt. Dank des auswechselbaren LED-Moduls ist der p.044 LED Deckenstrahler Q 1er flexibel und zukunftsfähig. So lassen sich auch nach der Montage noch die Farbtemperatur, der Abstrahlwinkel und der Lichtstrom der Leuchte verändern. Das Licht kann mit dem dreh- und schwenkbaren Leuchtenkopf bedarfsgerecht ausgerichtet werden, außerdem ist die Deckenleuchte mit einem externen Phasen- oder Phasenabschnittsdimmer dimmbar. Das dafür benötigte LED-Modul gehört...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER Q 1 ER SILBER - CRI>90 (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.044.111Q1 S/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)	LED	Decken-Strahler
SKU	303777	
Name	p.044.111Q1 Decken-Strahler S/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Silber	
Regelung	DALI dimmbar	
Abstrahlwinkel	40°	

p.044.111Q1 S/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)	LED	Decken-Strahler
SKU	303776	
Name	p.044.111Q1 Decken-Strahler S/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Silber	
Regelung	DALI dimmbar	
Abstrahlwinkel	25°	

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/40/778/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 302966
 Name p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Silber

p.044.111Q1 LED Dimmbar Decken-Strahler S/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA) mit externer Phasenab- / Phasen-

SKU 303783
 Name p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)
 Abstrahlwinkel 40°
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.044.111Q1 LED Silber Decken-Strahler S/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA) mit externer DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 40°
 Name p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.044.111Q1 LED Silber Decken-Strahler S/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA) mit externer DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 30°
 Name p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
 Oberfläche Silber
 Regelung DALI dimmbar
 Abstrahlwinkel 25°

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303780
 Name p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.044.111Q1 LED Silber Decken-Strahler S/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA) mit externer DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 40°
 Name p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/40/787/25°/CRI90 (250 mA) mit externer DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 30°
 Name p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/40/787/25°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.044.111Q1 LED Dimmbar Decken-Strahler S/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA) mit externer Phasenab- / Phasen-

SKU 303778
 Name p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
 Oberfläche Silber
 Regelung DALI dimmbar
 Abstrahlwinkel 60°

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303779
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/27/759/40°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	30°
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/27/759/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/30/792/25°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU	302962
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/30/792/25°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	30°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/30/788/40°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU	302963
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/30/788/40°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	35°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/27/743/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302961
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/27/743/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/27/761/25°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU	302969
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/27/761/25°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	30°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/40/769/60°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU	302967
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	35°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/30/769/60°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU	302964
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler S/30/769/60°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	30°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
Abstrahlwinkel	60°