

prediger.base

## P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER SILBER - CRI>90 (250 MA)



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



### Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	18° schwenkbar und 151° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 19,8cm, B: 10cm, H: 10cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	2x 11 W LED

### Produktbeschreibung



Ein Schmuckstück mit Ecken und Kanten: Mit seiner klassischen Quaderform ist der zweistrahlige, ausrichtbare p.044 LED Deckenstrahler Q 2er von prediger.base universell einsetzbar ? im privaten Wohnbereich genauso wie in Büros und in öffentlichen Objekten. Das zeitlose äußere dieser Leuchte, die mit einer moderaten Aufbauhöhe punktet, geht einher mit einer ausgezeichneten Lichtwirkung, die in Bezug auf Lichtfarbe, Sehkomfort und Farbwiedergabe-Qualität absolut beeindruckt. Dank des auswechselbaren LED-Moduls ist der p.044 LED Deckenstrahler Q 2er flexibel und zukunftsfähig. So lassen sich auch nach der Montage noch die Farbtemperatur, der Abstrahlwinkel und der Lichtstrom verändern. Das Licht kann mit den beiden unabhängig voneinander dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen bedarfsgerecht ausgerichtet werden, außerdem ist die Leuchte mit einem externen Phasen- oder Phasenabschnittsdimmer dimmbar. Das dafür benötigte ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER SILBER - CRI>90 (250 MA)

## Abbildungen



## Ausführungen

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x  
788/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303816  
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 788/40°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Silber

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x  
759/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303813  
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 759/40°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Silber

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 761/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303812
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 761/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
<del>p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 778/40°/CRI90/DALI (250 mA) Regelung</del>	<del>Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</del>
<del>SKU</del>	<del>303819</del>
<del>Name</del>	<del>p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 778/40°/CRI90/DALI (250 mA)</del>
<del>Energieeffizienzklasse</del>	<del>Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</del>
<del>Farbtemperatur</del>	<del>Neutralweiß 4000 K</del>
<del>p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 743/60°/CRI90/DALI (250 mA) Regelung</del>	<del>Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</del>
<del>SKU</del>	<del>303814</del>
<del>Name</del>	<del>p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 743/60°/CRI90/DALI (250 mA)</del>
<del>Energieeffizienzklasse</del>	<del>Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</del>
<del>Farbtemperatur</del>	<del>Warmweiß Extra 2700 K</del>
<del>p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 761/25°/CRI90 (250 mA) Regelung</del>	<del>Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</del>
<del>SKU</del>	<del>302986</del>
<del>Name</del>	<del>p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 761/25°/CRI90 (250 mA)</del>
<del>Energieeffizienzklasse</del>	<del>Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</del>
<del>Farbtemperatur</del>	<del>Warmweiß Extra 2700 K</del>
<del>Oberfläche</del>	<del>Silber</del>
<del>Regelung</del>	<del>Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten</del>
<del>Abstrahlwinkel</del>	<del>25°</del>

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 792/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302989
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 792/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
<del>p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Regelung</del>	<del>Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</del>
<del>SKU</del>	<del>303820</del>
<del>Name</del>	<del>p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA)</del>
<del>Abstrahlwinkel</del>	<del>36°</del>
<del>Energieeffizienzklasse</del>	<del>Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</del>
<del>Farbtemperatur</del>	<del>Neutralweiß 4000 K</del>
<del>p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 787/25°/CRI90/DALI (250 mA) Regelung</del>	<del>Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</del>
<del>SKU</del>	<del>303818</del>
<del>Name</del>	<del>p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 787/25°/CRI90/DALI (250 mA)</del>
<del>Energieeffizienzklasse</del>	<del>Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</del>
<del>Farbtemperatur</del>	<del>Neutralweiß 4000 K</del>
<del>p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 792/25°/CRI90/DALI (250 mA) Regelung</del>	<del>Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</del>
<del>SKU</del>	<del>303815</del>
<del>Name</del>	<del>p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 792/25°/CRI90/DALI (250 mA)</del>
<del>Energieeffizienzklasse</del>	<del>Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</del>
<del>Farbtemperatur</del>	<del>Warmweiß 3000 K</del>
<del>Oberfläche</del>	<del>Silber</del>
<del>Regelung</del>	<del>DALI dimmbar</del>
<del>Abstrahlwinkel</del>	<del>25°</del>

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303817
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	DALI dimmbar
SKU	302991
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 787/25°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU	302992
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 787/25°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	60°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 743/60°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU	302988
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 743/60°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	55°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	60°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302994
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 778/40°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU	302993
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 778/40°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	60°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 759/40°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU	302987
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 759/40°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	60°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 788/40°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU	302990
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 788/40°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	60°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	40°