

prediger.base

P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS R SILBER - CRI>90 (250 MA)



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	250 mA
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 10cm, Ø: 8,5cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	11 W LED

Produktbeschreibung


Das runde p.065 LED Decken Downlight von prediger.base punktet mit einem zeitlos-schönen Design. Hinzu kommt die Leuchtkraft des Downlights, das so vor allem in kleinen oder engen Räumen, wie etwa dem Flur, für eine angenehme Grundbeleuchtung sorgt. Hinzu kommt, dass sich das LED-Modul von einem Elektriker auch nach der Montage austauschen lässt. So können Sie problemlos die Lichtfarbe wechseln oder den Abstrahlwinkel ändern. Mit einem externen Phasenab- bzw. Phasenanschnittsdimmer, der die passenden Leistungsdaten hat, lässt sich die Leuchte zusätzlich regulieren. Da das p.065 LED Decken Downlight aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt ist, ist es besonders robust und beständig...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS R SILBER - CRI>90 (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.065.110R LED Downlight S/40/787/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	303055
Name	p.065.110R LED Downlight S/40/787/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.065.110R LED Downlight S/27/759/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	303050
Name	p.065.110R LED Downlight S/27/759/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.065.110R LED Downlight S/27/761/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303049
Name	p.065.110R LED Downlight S/27/761/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°
p.065.110R LED Downlight S/40/769/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303057
Name	p.065.110R LED Downlight S/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	60°
p.065.110R LED Downlight S/30/788/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303053
Name	p.065.110R LED Downlight S/30/788/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	40°
p.065.110R LED Downlight S/40/778/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303056
Name	p.065.110R LED Downlight S/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.065.110R LED Downlight S/27/743/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303051
Name	p.065.110R LED Downlight S/27/743/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	60°
p.065.110R LED Downlight S/30/792/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303052
Name	p.065.110R LED Downlight S/30/792/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°
p.065.110R LED Downlight S/30/769/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303054
Name	p.065.110R LED Downlight S/30/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	60°