

prediger.base

## **P.044 GEHÄUSE QUADRATISCH 1ER DALI SILBER - OHNE MODUL (250 MA)**



### **Technische Details**

Marke	prediger.base
Schutzart	IP 20
Ausrichtbarkeit	18° schwenkbar und 151° drehbar
Montagehinweis	Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt.
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	L: 10cm, B: 10cm, H: 10cm
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse I
Spannung	230 V

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



### **Produktbeschreibung**

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

---


prediger.base

# **P.044 GEHÄUSE QUADRATISCH 1ER DALI SILBER - OHNE MODUL (250 MA)**

---

## **Abbildungen**

---



## **Ausführungen**

---

---

p.044.303Q1 Gehäuse Aufbau Silber DALI (250 mA)

---

SKU	303759
Name	p.044.303Q1 Gehäuse Auf- bau Silber DALI (250 mA)
Oberfläche	Silber