
prediger.base

P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS Q SILBER - CRI>90 (250 MA)



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	250 mA
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 8,5cm, B: 8,5cm, H: 10cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	11 W LED
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse I

Produktbeschreibung


Das quadratische p.065 LED Decken Downlight von prediger.base punktet mit einem zeitlos-schönen Design. Hinzu kommt die Leuchtkraft des Downlights, das so vor allem in kleinen oder engen Räumen, wie etwa dem Flur, für eine angenehme Grundbeleuchtung sorgt. Hinzu kommt, dass sich das LED-Modul von einem Elektriker auch nach der Montage austauschen lässt. So können Sie problemlos die Lichtfarbe wechseln oder den Abstrahlwinkel ändern. Mit einem externen Phasenab- bzw. Phasenanschnittsdimmer, der die passenden Leistungsdaten hat, lässt sich die Leuchte zusätzlich regulieren. Da das p.065 LED Decken Downlight aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt ist, ist es besonders robust und beständig...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS Q SILBER - CRI>90 (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.065.110Q LED Downlight S/40/769/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	303030
Name	p.065.110Q LED Downlight S/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	60°

p.065.110Q LED Downlight S/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303851
Name	p.065.110Q LED Downlight S/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	25°

p.065.110Q LED Downlight S/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303854
Name	p.065.110Q LED Downlight S/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	25°
p.065.110Q LED Downlight S/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303849
Name	p.065.110Q LED Downlight S/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	40°
p.065.110Q LED Downlight S/40/778/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303029
Name	p.065.110Q LED Downlight S/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	40°
p.065.110Q LED Downlight S/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303850
Name	p.065.110Q LED Downlight S/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	60°

p.065.110Q LED Downlight S/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303852
Name	p.065.110Q LED Downlight S/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	40°
p.065.110Q LED Downlight S/30/792/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303025
Name	p.065.110Q LED Downlight S/30/792/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	25°
p.065.110Q LED Downlight S/27/743/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303024
Name	p.065.110Q LED Downlight S/27/743/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	60°
p.065.110Q LED Downlight S/27/761/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303022
Name	p.065.110Q LED Downlight S/27/761/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	25°

p.065.110Q LED Downlight S/30/769/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303027
Name	p.065.110Q LED Downlight S/30/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer
SKU	303028
Name	p.065.110Q LED Downlight S/27/759/40°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	60°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer
SKU	303029
Name	p.065.110Q LED Downlight S/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Abstrahlwinkel	25°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Regelung	DALI dimmbar
SKU	303853
Name	p.065.110Q LED Downlight S/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	60°

p.065.110Q LED Downlight S/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303856
Name	p.065.110Q LED Downlight S/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	DALI dimmbar
SKU	303026
Name	p.065.110Q LED Downlight S/30/788/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer
SKU	303028
Name	p.065.110Q LED Downlight S/40/787/25°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	30°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer
SKU	303855
Name	p.065.110Q LED Downlight S/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	40°