

prediger.base

# P.035 AUSRICHTBARE LED SCHIENEN- STRAHLER M



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	800 mA
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 355° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 21,8cm, (Kopf) L: 15,2cm, Ø: 8,7cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	36°

## Produktbeschreibung

Ausgesprochen anpassungsfähig und daruch universell einsetzbar: Der ausrichtbare p.035 LED Schienenstrahler M von prediger.base beleuchtet nicht nur Ihre privaten Wohnräume, sondern auch gewerbliche Flächen und Einrichtungen. Der zylindrische Strahler lässt sich mit wenigen Handgriffen an eine 3-Phasen-Stromschiene anschließen und entwickelt dann seine Flexibilität. Er ist um satte 355° drehbar sowie um 90° schwenkbar. Das eröffnet viele Möglichkeiten für eine zielgerichtete Beleuchtung.

Der p.035 LED Schienenstrahler M wird aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss gefertigt. Im Korpus sind der LED-Treiber und ein leistungsstarkes, langlebiges LED-Modul bereits eingebaut. Um den Ansprüchen an eine moderne Beleuchtungslösung vollends gerecht zu werden, lässt sich die Lichtintensität des ausrichtbaren p.035 LED Schienenstrahlers M von prediger.base mit einem externen Phasenab- bzw. ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.035 AUSRICHTBARE LED SCHIENEN-STRAHLER M

## Abbildungen



## Ausführungen

p.035.113M BB/30/2419/36°/CRI90	LED	Schiene-Strahler	p.035.113M BB/40/2564/36°/CRI90	LED	Schiene-Strahler
SKU	304915		SKU	304917	
Name	p.035.113M	LED Schiene-Strahler BB/30/2419/36°/CRI90	Name	p.035.113M	LED Schiene-Strahler BB/40/2564/36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Schwarz		Oberfläche	Schwarz/Schwarz	

p.035.113M WB/30/2419/36°/CRI90	LED	Schienen-Strahler
SKU	304914	
Name	p.035.113M	LED Schienen-Strahler WB/30/2419/36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	

p.035.113M WB/40/2564/36°/CRI90	LED	Schienen-Strahler
SKU	304916	
Name	p.035.113M	LED Schienen-Strahler WB/40/2564/36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	