

prediger.base

P.115 MOBILE AUSRICHTBARE LED BODEN- STRAHLER MIT ERDSPIEß



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	500 mA
Oberfläche	Grafit
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 90° drehbar
Schutzart	IP 65
Details	mit 2 m Steckerzuleitung, mit Erdspeiß L: 23 cm
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_NL_13.1200.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 43cm, (Kopf) L: 11,7cm, H: 20cm, Ø: 13cm

Produktbeschreibung


Setzen Sie zielgerichtete Akzente in Ihrem Garten: Der p.115 mobile LED-Bodenstrahler mit Erdspeiß von prediger.base fokussiert sein Licht da, wo Sie es wünschen. Die ausrichtbare Leuchte gibt es mit zwei unterschiedlichen Abstrahlwinkeln: Der Abstrahlwinkel von 15 Grad gibt Ihnen die Möglichkeit, das warmweiße Licht fast schon punktgenau auszurichten. Mit dem breiteren Abstrahlwinkel von 35 Grad betonen Sie einzelne Bereiche im Garten ein wenig großflächiger. Dazu lässt sich der Leuchtenkopf um bis zu 30 Grad schwenken um um maximal 90 Grad drehen. Dabei drängt sich der gerade einmal 20 cm hohe und 11,7 cm tiefe Leuchtenkopf optisch nicht auf. Der sehr hohe CRI von über 92 garantiert eine fast schon natürliche Wiedergabe der Farben. Dank der 2 m langen Steckerzuleitung und dem Erdspeiß bleibt die Leuchte immer flexibel im Standort. Ausweislich der Schutzart IP 65 ist die Leuchte staubdicht sowie gegen ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.115 MOBILE AUSRICHTBARE LED BODEN- STRAHLER MIT ERDSPIEß

Abbildungen



Ausführungen

p.115.234 Mobiler LED Boden-Strahler mit Erdspieß
G/30/1593/13°/CRI90

SKU	304957
Name	p.115.234 Mobiler LED Boden-Strahler mit Erdspieß G/30/1593/13°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Abstrahlwinkel	13°

p.115.234 Mobiler LED Boden-Strahler mit Erdspieß
G/30/1714/35°/CRI90

SKU	304958
Name	p.115.234 Mobiler LED Boden-Strahler mit Erdspieß G/30/1714/35°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Abstrahlwinkel	35°