

prediger.base

P.116 LED-MODULE M (350 MA)



Technische Details

Bulb Colour Rendering	1 A
Marke	prediger.base
Energieverbrauch	12,9 kWh/1000h
Details	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Abmessungen	L: 51mm, Ø: 74mm
Maximale Bestückung	12,9 W
Farbwiedergabeindex	90
Abstrahlwinkel	31°
Dimmbarkeit	Dimmbar

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.116 LED-MODULE M (350 MA)

Abbildungen

Ausführungen

p.116.300M LED-Modul 12,9 W/30/1093/31°/CRI90 (350 mA)

SKU	305006
Name	p.116.300M LED-Modul 12,9 W/30/1093/31°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

p.116.300M LED-Modul 12,9 W/27/992/31°/CRI90 (350 mA)

SKU	305005
Name	p.116.300M LED-Modul 12,9 W/27/992/31°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

p.116.300M LED-Modul 12,9 W/40/1111/31°/CRI90 (350 mA)

SKU	305007
Name	p.116.300M LED-Modul 12,9 W/40/1111/31°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K