

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER QM 1ER - CRI>90 (350 MA)



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1100.40
Einbaumaße	T: 11,7cm, Ø: 9cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 10,4cm, B: 10,4cm, T: 9,2cm




Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER QM 1ER - CRI>90 (350 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler
S/40/930/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301244
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/930/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler
S/40/930/60°/CRI90 (350 mA)

SKU	301246
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/930/60°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler
S/40/930/40°/CRI90 (350 mA)

SKU 301245

Name p.001.101QM1 LED
Decken-Einbau-Strahler
S/40/930/40°/CRI90 (350
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Silber

Abstrahlwinkel 40°