

prediger.base

# P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM - CRI>90 (350 MA)



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1100.40
Einbaumaße	T: 11,7cm, Ø: 9cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	T: 9,2cm, Ø: 10,4cm




## Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM - CRI>90 (350 MA)

## Abbildungen



## Ausführungen

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
S/40/930/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301262
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/40/930/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
S/40/930/60°/CRI90 (350 mA)

SKU	301264
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/40/930/60°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	60°

---

p.001.101RM      LED      Decken-Einbau-Strahler  
S/40/930/40°/CRI90 (350 mA)

---

SKU                      301263

Name                    p.001.101RM                      LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/40/930/40°/CRI90      (350  
mA)

Energieeffizienzklasse      Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse E.

Farbtemperatur              Neutralweiß 4000 K

Oberfläche                  Silber

Abstrahlwinkel              40°