

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM - GERINGE EINBAU- TIEFE - CRI>90 (350 MA)



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1100.30
Abmessungen	T: 5,1cm, Ø: 10,4cm
Lichtstärke	2077 Cd

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung




Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM 1er von prediger.base mit geringer Einbautiefe überzeugt mit filigranem Design, exzellenter Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und sogar austauschbar. Dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Einbau noch verändern, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgewechselt werden muss. Auch das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten: Sie können den Leuchtenkopf um 30 Grad schwenken und um 350 Grad drehen. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM 1er zur idealen Leuchte für den Wohnbereich, die Küche, den Flur, das Badezimmer sowie für das Büro oder die Geschäftsräume. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus kinderleicht, Leuchte und mitgelieferter Treiber können werkzeuglos installiert werden. Der runde Strahler ist dimmbar und sein Korpus besteht aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER RM - GERINGE EINBAU- TIEFE - CRI>90 (350 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
S/30/770/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	302189
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler S/30/770/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°